

HARD TOP OIL

Olej na kuchynský nábytok a stoly

Popis: HARD TOP OIL je zmes vzácnych olejov, ktoré zvyrazňujú prirodzenú krásu dreva. Jeho použitím dosiahneme vysoko transparentné vrchné nátery s prírodným efektom na rovných plochách, stoloch a kuchynskom nábytku. Špeciálne zloženie výrobku zaručuje vysokú odolnosť proti poškrabaniu, oterom a škvrnám vo všeobecnosti (voda, káva, nápoje, atď.). Jednoduché čistenie a obnova.

Chemicko-fyzikálne charakteristiky:

Skupenstvo:	tekutina
Farba:	bezfarebný
Zápach:	bez zápachu
Výt'aznosť:	8-12 m ² l (podľa druhu ošetrovaného dreva)
Doba sušenia (20°C):	jeden náter 6-8 hodín úplné vyschnutie 12-24 hodín
Horľavosť:	> 21 °C horľavý
Riedenie:	Solvoil Plus.

Spôsob použitia:

HARD TOP OIL umožňuje dosiahnutie efektu mäkkej finálnej povrchovej úpravy.

Upravovaný povrch najprv očistíme od mastnoty alebo iných nečistôt a, ak je to možné, zľahka prebrúsime.

Výrobok aplikujeme jedným náterom pomocou valčeka, štetca alebo mäkkej handry. Po uplynutí 5-10 minút zjednotíme povrch odstránením prebytku oleja pomocou handry, ktorá nezanecháva stopy. Ponecháme sušiť po dobu 6-8 hodín a pred aplikáciou druhého náteru prebrúsime brúsny papier so zrnom 220-240

Skladovanie:

Skladovať v chladnom a dobre vetranom prostredí. Nádoby s výrobkom po použití dobre uzavrieť. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, voľných plameňov, iskier a iných zápalných zdrojov.

Balenie:

Výrobok je dodávaný v nádobách s obsahom 1 l, 5 l, 10 l, 20 l.

UPOZORNENIE:

Drevené piliny, bavlnené handry, papier a podobný materiál, nasiaknutý tekutým výrobkom a ponechaný v tomto stave, môžu zapríčiniť samovznietenie. V prípade uvedeného materiálu na čistenie je potrebné byť opatrný a zabezpečiť dobré vetranie, ktoré umožní rýchle schnutie výrobku alebo namočiť nasiaknutý materiál ešte pred jeho zneškodnením vo vode. Výrobok je určený na profesionálne použitie.

Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného výsledku a často mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ musí vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky. Z našej strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík.

Aplikácia oleja Hard Top Oil sa striktne odporúča nanášať ho ako výslednú vrstvu na olej Borma Wachs Mobil Oil Forte alebo na extra tvrdý voskový olej Borma Wachs Olio Parquest Ceroso Forte, ktoré sú na bazálnu konzerváciu dreva lepšie stavané. Nedodržanie tohto odporúčania a aplikácia len olej Hard Top Oil na surové drevo môže mať ojedinele za následok vznik fl'akov alebo neželaných chemických defektov na aplikovanej ploche.