



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Technický list

MOBIL OIL FORTE G20

Univerzálny olej na základný a vrchný náter dreveného nábytku s vysokou odolnosťou

Popis:

Zmes vzácnych prírodných olejov, posilnená živcami, určená na úpravu a vrchný náter akéhokoľvek neupraveného dreveného povrchu. Náter je veľmi tvrdý a vysoko odolný voči vode. Ľahko sa aplikuje a je vynikajúci na bežnú aj mimoriadnu údržbu olejom upravených povrchov. Výrobok je vhodný na tvrdé a mäkké druhy dreva, zvlášť je vhodný pre absorbujúce a veľmi pórovité druhy dreva. Vhodné použitie na nátery dverí, okien, podlažných soklov a iných drevených predmetov. Určený len na vnútorné použitie.

Chemicko-fyzikálne charakteristiky:

| | |
|--------------------|--|
| Skupenstvo: | kvapalina |
| Farba: | bezfarebný |
| Zápach: | charakteristický |
| Riedenie: | Solvoil 03 (striekanie), Solvoil 06 (štetec) |
| Spotreba: | 80 – 100g/m ² |

Spôsob použitia:

Dobre zatrepať nádobou pred odobratím výrobku! Mobil oil forte je pripravený na použitie na vhodne očistenom povrchu, zbaveného masťôť a olejov. Výrobok naniesť rovnomerným spôsobom pomocou štetca alebo handrou. Najmä pri aplikácii na málo pórovité drevo odporúčame prvý náter zriediť s výrobkom Solvoil 03 (striekanie) alebo Solvoil 06 (štetcom). Nechať vyschnúť 6/8 hodín (v závislosti od hrúbky a teploty prostredia), na dosiahnutie vyššej povrchovej mäkkosti prebrúsiť zrnom 220/240. Brúsenie musí byť ľahké, ale rovnomerné. Potom pokračovať aplikáciou druhého náteru. Na dosiahnutie riadneho vyschnutia aplikovať rovnaké hrúbky náteru, nie zbytočne hrubé.

Úplné vyschnutie po 12 hodinách, maximálna tvrdosť po 24 hodinách.

Výťažnosť: 10/12 m² z litra.

Nábytok, impregnovaný alebo upravený výrobkom Mobil oil forte, musí byť pravidelne ošetrovaný. Optimálny spôsob údržby predpokladá pravidelné používanie výrobku Holz wachs CERA D'API IN PASTA (Pastový včelí vosk).

Skladovanie:

Skladovať v chladných a dobre vetraných priestoroch. Dobro zarvoriť nádobu, keď sa výrobok nepoužíva! Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, plameňov, iskier a iných zápalných zdrojov. Doba skladovania je 6 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom obale.

Balenie:

Výrobok je balený v kanistroch s obsahom 500ml, 1L, 5L, 10L, 15L, 20L.

