



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

## Technický list

### DECKING OIL – DANISH OIL

#### Dánsky olej

#### Popis:

DECKING OIL je zmes prírodných olejov upravená pomocou uretánovej živice a určená špeciálne na úpravu povrchov z dreva v exteriéri. Zvláštne zloženie zmesi olejov napomáha vyživovaniu a ochrane dreva, zvyrazňujúc pritom jeho prirodzenú krásu. Živičnatá zložka v zmesi zvyšuje ochrannú schopnosť olejov a zabezpečuje zároveň jej odolnosť voči vode a nepriazni počasia. Zmes olejov je zároveň obohatená o UV filtre a tým redukuje klasické zošednutie dreva a zároveň zachováva jeho živší a výraznejší farebný tón. DECKING OIL je vhodný na záhradný nábytok, záhradné domčeky na náradie alebo besiedky/pergoly.

Upozornenie: drevá s výrazným farebným odtieňom a/alebo exotickým pôvodom môžu značne spomaliť alebo utlmiť stvrdnutie oleja.

**POZOR!!! - Náter nie je vhodný na drevo, ktoré bolo opaľované plameňom. Nie je vhodný na termizované drevo (tepelne upravované), na exotické dreviny, agát a dub.**

#### Chemicko-fyzikálne charakteristiky:

<b>Zloženie:</b>	uretánový olej s vysokým obsahom sušiny
<b>Vzhľad/skupenstvo:</b>	olejová kvapalina
<b>Zápach:</b>	typický
<b>Rozpustnosť vo vode:</b>	nerozpustný
<b>Riedenie:</b>	Solvoil 04 alebo Solvoil Plus 10% (podľa potreby)
<b>Výťažnosť:</b>	1 liter/10-12 m <sup>2</sup> .
<b>Hmotnosť:</b>	1 liter - 860gr.

#### Spôsob použitia:

Výrobok sa aplikuje rovnomerným spôsobom pomocou štetca alebo handričkou na drevený podklad, ktorý bol predtým prebrúsený, očistený a odmastený. Nenanášať nadmerné množstvo oleja! Nechať vysušiť po dobu od 6 do 8 hodín predtým, ako budeme v prípade potreby ďalej pokračovať v úprave povrchu. Prebrúsiť brúsny papierom so zrnom 220/240 a potom aplikovať ešte aspoň jeden náter.

Celkové sušenie: 24 hodín.

Čistenie výrobkom Solvoil 04 alebo Solvoil Plus bez aromatických prímiesí.

#### Skladovanie:

Skladovať v dobre vetraných a chladných priestoroch. V prípade, že sa výrobok nepoužíva, dobre uzatvoriť nádobu. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, otvorených plameňov, iskier a iných zápalných zdrojov.

#### Balenie:

Výrobok je balený v kanistroch s obsahom 500 ml, 1 l, 5 l, 15 l, 20 l a 750 ml len pre Coloroil System.

Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného výsledku a často mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ musí vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky. Z našej strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík.